

Tubi rigidi in acciaio TZR-TXR/Rigid steel conduit TZR-TXR

EURO
2000

Raccordi ad innesto rapido


INR-F in OTTONE NICHELATO o in ACCIAIO INOX

Quick-coupling fittings

INR-F in NICKEL PLATED BRASS
or in STAINLESS STEEL

RoHS CE made in Italy

disegno dimensionale / reference details



molla autobloccante
self block spring

Brevetto d'invenzione depositato n. MI 198A002230
Deposited invention patent n. MI 198A002230

Settori di Impiego / Areas of application

File: ELE188616CS

D.A.T. N° EQ877
D.A.T.N° CA02.05590

IP67

GOST-R
N° 2231907



Caratteristiche / Characteristics:

Raccordi ad innesto rapido per tubi rigidi ZINCATI TZR o INOX TXR, con filetto femmina METRICO ISO R68, per raccordarsi ovunque ci siano ingressi con filetto maschio. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25 C a +150 C. Continuità elettrica rilevata <0,05 ohm/mt

Quick-coupling fittings for GALVANIZED rigid pipes TZR or STAINLESS STEEL TXR, with female thread METRIC ISO R68, for connection wherever there are male threaded connections. They assure a protection degree IP67. Temperature range between -25 C and +150 C. Electrical continuity <0,05 ohm/mt

Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in OTTONE NICHELATO o ACCIAIO INOX (AISI316 L / AISI 304) viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verificato dopo le prove. "Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ"

All our NICKEL PLATED BRASS or STAINLESS STEEL (AISI316 L / AISI 304) fittings are checked through a corrosion test with salt fog according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fittings do not show any sign of corrosion after the tests. "Certified and periodically inspected by IMQ (Italian Mark of Quality)"

Raccordi ad innesto rapido INR-F in OTTONE NICHELATO

Quick-coupling fittings pipe INR-F in NICKEL PLATED BRASS

Codice OTTONE BRASS Code	Tubo Pipe Ø	Passaggio utile Cable diameter Ø PU	Filetto Thread METRICO ISO R68 F	M	L	D	Confezione Package
	mm	mm	mm				N° pz.
56016	16,0	12,5	⌀ 16*1,5	35,0	9,0	22,0	50
56020	20,0	16,5	⌀ 20*1,5	35,0	9,0	26,0	50
56025	25,0	22,0	⌀ 25*1,5	35,0	9,0	32,0	25
56032	32,0	28,0	⌀ 32*1,5	35,0	9,0	39,0	20
56040	40,0	35,0	⌀ 40*1,5	35,0	9,0	47,0	10
56050	50,0	45,0	⌀ 50*1,5	35,0	9,0	57,0	5
56063	63,0	57,0	⌀ 63*1,5	45,0	9,0	70,0	5

Raccordi ad innesto rapido INR-F in ACCIAIO INOX AISI316 L / AISI 304

Quick-coupling fittings pipe INR-F in STAINLESS STEEL AISI 316 L / AISI 304

Codice Code INOX AISI 316 L	Codice Code INOX AISI 304	Tubo Pipe Ø	Passaggio utile Cable diameter Ø PU	Filetto Thread METRICO ISO R68 F	M	L	D	Confezione Package
		mm	mm	mm				N° pz.
56016X*	56016X*	16,0	12,5	⌀ 16*1,5	35,0	9,0	22,0	50
56020X*	56020X*	20,0	16,5	⌀ 20*1,5	35,0	9,0	26,0	50
56025X*	56025X*	25,0	22,0	⌀ 25*1,5	35,0	9,0	32,0	25
56032X*	56032X*	32,0	28,0	⌀ 32*1,5	35,0	9,0	39,0	20
56040X*	56040X*	40,0	35,0	⌀ 40*1,5	35,0	9,0	47,0	10
56050X*	56050X*	50,0	45,0	⌀ 50*1,5	35,0	9,0	57,0	5
56063X*	56063X*	63,0	57,0	⌀ 63*1,5	45,0	9,0	70,0	5

*Consegna in 20 giorni lavorativi su richiesta con quantitativo minimo / Delivery in 20 working days on request with minimum quantities

INR-F

Raccordi tipo / Fittings type