

LED da pannello con resistenza integrata

Panel LEDs with integrated resistors




Questi LED sono incapsulati in una custodia cilindrica pronti per l'allacciamento a faston. Una resistenza è inclusa nel contenitore pertanto il dispositivo è pronto per funzionare alla tensione prescelta. Sono disponibili molte versioni, con colori rosso, verde, giallo, bicolore, ecc.; sono inoltre possibili esecuzioni speciali.

These LED are encapsulated in a cylindrical body ready for the faston connection. A resistor is included therefore the device is ready to work to the chosen voltage. Many versions are available: red, green, yellow, bicolored, etc. We can also offer special executions.




Dimensioni / Dimensions

Ø 3 mm. Foro montaggio Ø 6 mm
Mounting hole Ø 6 mm



Ø 5 mm. Foro montaggio Ø 8 mm
Mounting hole Ø 8 mm



Ø	Codice Code	Tensione d'ingresso Input voltage	Assorbimento Current	Colore Colour
3 mm	3450775241	24 V DC/AC	15 mA	●
	3450775242	24 V DC/AC	15 mA	●
	3450775243	24 V DC/AC	15 mA	●
5 mm	3450700240	24 V DC	20 mA	● ●
	3450700244	24 V DC	20 mA	● ●
	3450700245	24 V DC	6 mA	●
	3450700249	24 V DC	20 mA	● ●
	345070024B	24 V DC	20 mA	●
	3450705241	24 V DC/AC	15 mA	●
	3450705242	24 V DC/AC	15 mA	●
	3450705243	24 V DC/AC	6 mA	●
	3450701101	110 V AC	6 mA	●
	3450701102	110 V AC	8 mA	●
	3450702301	230 V AC	3 mA	●
	3450702302	230 V AC	3 mA	●
	3450702303	230 V AC	3 mA	●