

## Connettori RJ45 a cablare in metallo

*Metal wireable RJ45 connectors*



- Connettore RJ45 femmina a cablare in metallo
- Disponibile nella versione a 180° (diritta) o a 90° (angolare)
- Cablaggio a perforazione d'isolante IDC
- Montaggio senza utensili per applicazioni industriali
- Categoria 5e - Standard 10/100 Base-T (velocità 100 Mbits)
- Poli con contatti dorati
- Sezione conduttori AWG24 - AWG22
- Corpo metallico per schermatura EMC
- Diametro cavo massimo 7 mm
- Temperatura -20°C/+70°C

- *Field wireable connectors RJ45 female with metal case*
- *Available in 180°(straight) or 90°(angled) version*
- *Insulation Displacement connectors (IDC)*
- *Tool-free assembly for industrial applications*
- *Category 5e - Standard 10/100 Base-T (100 Mbits speed)*
- *Poles with gold contacts*
- *Conductors section AWG24 - AWG22*
- *Metal body for EMC shielding*
- *Maximum cable diameter 7mm*
- *Temperature -20°C/+70°C*



Codice Code	Tipo Type	Pin	Dimensioni L x P x A mm
410000001	180° (diritto) / <i>straight version</i>	4	56x13.7x15.9 mm
410000002	90° (angolare) / <i>angled version</i>	4	43.5x40.1x16.2 mm
410000003	180° (diritto) / <i>straight version</i>	8	56x13,7x15,9 mm