








## Cechy



**Klasa ochrony** IP68 / IP69

**Zakres temperatury** -40°C - 100°C

**Materiał** Dławik Mosiądz niklowany, Uszczelka EPDM, Uszczelka Silikon, Membrana ePTFE HF

Type	Powierzchnia					
ADOM HF 12	Niklowane	10 mm	M12x1,5	16 mm	17,5 mm	10

<b>Materiał dławika kablowego</b>	Mosiądz niklowany
<b>Membrana materiałowa</b>	ePTFE HF
<b>Uszczelka materiałowa</b>	EPDM, silikon
<b>Przepływ powietrza przy 70mbar</b>	34 l/godz
<b>Temp. zasięg min</b>	-40°C
<b>Temp. zasięg maks</b>	100°C
<b>Klasa ochrony</b>	IP68 / IP69
<b>Rodzaj gwintu</b>	M
<b>Ø Gwint przyłączeniowy D</b>	12
<b>Ołów</b>	1,5
<b>Długość gwintu wkręcanego L</b>	10 mm
<b>Szerokość klucza SW</b>	16 mm
<b>Średnica kołnierza (E)</b>	18 mm
<b>Moment dokręcania</b>	2 Nm
<b>Całkowita długość TL</b>	17,5 mm
<b>Jednostka opakowania</b>	10

